

CHRÓM-EFEKT SPREJ



Na zlepšenie optického vzhľadu zvarov, spájkovaných a opravovaných miest kovových a pozinkovaných obrobkov.

Veľmi dobrá priľnavosť.

- Použitie na mnohé podklady ako kovy, drevo a väčšinu plastov.

Vysoký lesk.

- Zlepšenie optického vzhľadu povrchu, vďaka vysokému kovovému lesku.

Oblasť využitia:

- Vetracie kanály, ventilátory, kovové a pozinkované obrobky, atď.

Upozornenie:

- Lakovaný povrch nie je odolný voči oderu a nedá sa prelakovať.

Pokyny pre spracovanie:

- Podklad musí byť suchý, čistý, odmastený a bez hrdze.
- Obsah nádoby pred použitím dôkladne pretrepte.
- Vzdialenosť pri striekaní: 10 - 20 cm.
- Optimálna teplota spracovania: +20 °C.

Označenie	Obsah /ml	Obj.č.	Bal./ks
CHRÓM-EFEKT sprej	400	0893 132	1/12

Technické parametre	0893 132
Farebný odtieň	strieborný
Stupeň lesku	vysoký kovový lesk
Pojivo	prírodná živica
Teplotná odolnosť	do cca. +400 °C
Teplota spracovania	+10 až +30 °C
Doba zasychania pri +20 °C	po cca. 10 min.
Vytvrdenie pri +20 °C	po cca. 60 min.
Výdatnosť	cca. 150 ml/m ²

Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerné. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzuje si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.